


GP-37W2B

特色：



1. 超低價位：不景氣中，最好的選擇。
2. 超快 CPU：32Bit RISC 100MHZ CPU
3. 超炫色彩：藍色顯示幕，看的更清晰，更亮麗
4. 超大容量：1MB 快記憶體，可使您的創作不受拘束
5. 超強表面處理：具 IP 6 5 f 等級，防水性更強
6. 超長壽命，採用耐久背光裝置，可達 25000 小時
7. 使用方便：支援全球 500 種不同型號的 PLC/控制器
8. 搭配使用 GP-PRO/PB III for Windows 的 Part 圖庫及擴充繪圖功能，可輕鬆設計操作畫面。

尺寸圖：



功能規格：

項 目 / 型 號			GP-37W2B		
顯 示 方 式			藍白 LCD		
顯 示 機 能	色 彩		藍		
	背 光 燈		冷陰極管(常溫、常溼度 24 小時狀態壽命爲 25000 時)可更換式		
	解 析 度		320 ×240 畫素		
	顯示有效域 (mm)		115.2W ×86.4H		
	圖 形 種 類		直線、圓、矩形、塗滿、塗滿花紋、閃爍、影像圖		
	LCD 角 調 整		八段式		
	表 示 語 言		中、英、日、韓、歐洲等多國文字(中文輸入以注音輸入法)		
	表 示 文 字 數	1/4 角英數字(8 ×8 畫素)		40 字 ×30 行	
		半角英數字 (8 ×8 畫素)		40 字 ×15 行	
		漢 字 (16×16 畫素)		20 字 ×15 行	
表 示 文 字 級 數			縱橫 1,2,4,8 倍		
內 部 記 憶			快閃記憶體 1MB		
觸 控 面 板			按鍵數 16 ×12/1 畫面,可選擇 1 點或 2 點觸控		
時 間 誤 差			± 40 秒 / 月(常溫)		
介 面	串 列 介 面		介面:RS-232C/RS422, 資料長度:8 或 7 個位元，停止位元:2 或 1 個位元極性檢查:無/偶數/單數,傳送速率:2400~115kbps		
	補 助 輸 出 (AUX)		- -		
	列 印 輸 出		- -		
	工 具 接 頭		編輯專用接頭		

*1. GP-PRO/PB III V6.0 Required.