

FX3G

384 點

FX3U FX3UC

128 點

CPU、電源、I/O
一體型的設計

功能強大的小型PLC Best 10!

NEW
FX3G



40/60點
主機



主機的內建功能

1 USB內建!

- 主機內建USB及RS-422
- 可同時連接電腦與人機

2 資料暫存器超過30000點!

- 主機內建32000點的資料暫存器
- EEPROM停電保持區域加大

3 超大記憶容量可兼容註解!

- 內建32000steps EEPROM記憶體!
- 可使用記憶體卡匣讀寫器

4 程式保護的兩項新功能

- 可寫入廠商密碼及客戶密碼
- GPPW已使用的密碼不可再度使用

5 可抓取60kHz的高速輸入信號!

- 60kHz：4點，10 kHz：2點，可同時使用
- 內建即時運算的高速計數專用指令

6 內建3軸伺服定位功能!

- 最高100 kHz脈波輸出
- 可使用GPPW的輔助軟體來設定伺服定位相關參數

40/60點
主機



另購的擴充功能

7 可使用兩個功能擴充板

- 通信及類比功能擴充板並存使用
- 記憶卡匣與顯示模組可同時使用

40/60點
主機

8 左側模組最多可接4台!

- 40點/60點的主機最多可接4台
- 14點/24點的主機最多可接2台

40/60點
主機

9 4ch同時通信!

- USB,422及兩台通信擴充板同時使用
- 連接PLC網路及條碼機可同時進行

40/60點
主機

10 溫度也OK! 類比也簡單!

- 類比左側模組不用寫程式
- 最多可使用8點類比輸出入

40/60點
主機

功能擴充板、記憶卡匣、顯示模組
(與左側模組的使用有限制)

40點/60點的主機：最多4種 / 2個插口
14點/24點的主機：最多2種 / 1個插口



左側模組(與功能擴充板的使用有限制)
40點/60點的主機最多可接4台
14點/24點的主機最多可接2台